

VARUINFORMATION

Kalkfärg Special Versions nummer: 3

Datum: 2002-04-01

1. Namnet på produkten och företaget

Tillverkare / Leverantör: Målarkalk AB
Brogårdavägen 11
260 61 Hyllinge

Telefon: 042 22 50 18

Handelsnamn: Kalkfärg Special

Teknisk produktbenämning: Fabriksblandad kalkfärg med dolomit

Utfärdare: Ulf Nymberg

Produkttyp/användning: Färg till kalkbruk, hydrauliskt kalkbruk och vissa Kc-bruk.

Tel. vid olycksfall: 112

2. Sammansättning / ämnens klassificering

<u>Farliga ämnen</u>	<u>CAS-nr</u>	<u>Halt %</u>	<u>Symbol</u>	<u>R-fraser</u>
Kalciumhydroxid	1305-62-0	20 - 40 %	C	21/22-34-41

3. Farliga egenskaper

Hudkontakt: Kan ge frätskador vid långvarig hudkontakt (4 timmar).

Ögon: Stänk i ögon kan ge upphov till allvarlig ögonskada.

Förtäring: Kan ge skador i mun och svalg.

4. Första hjälpen

Inandning: -

Hudkontakt: Lösning: Skölj med vatten, tvätta med tvål och vatten.
Kontakta läkare om symptom kvarstår.

Stänk i ögonen: Gnid inte. Avlägsna ev. kontaktlinser, håll isär ögonlocken och skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 min.
Kontakta läkare om sveda kvarstår.

Förtäring: Drick omedelbart vatten eller mjölk i riklig mängd.
Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare.

Medicinsk information: Frätskador på huden behandlas på samma sätt som brännskador.

5. Åtgärder vid brand

Ej brännbart.

6. Åtgärder vid spill / oavsiktliga utsläpp

För att undvika dammbildning bör härdad produkt sugas upp.
Förhindra utsläpp i avlopp och vattendrag.
Härdat eller överblivet material deponeras som byggavfall enligt lokala bestämmelser.

7. Hantering och lagring

Förvaras oåtkomligt för barn i sin originalförpackning.
Vid hantering använd personlig skyddsutrustning.
Förvaras frostfritt.

8. Begränsning av exponering / personliga skyddsåtgärder

Förebyggande åtgärder: Möjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen.

Andningsskydd:

-

Ögonskydd:

Använd ansiktsskydd eller skyddsglasögon.

Handskydd:

Använd skyddshandskar av latexgummi eller liknande.

Hudskydd:

Använd heltäckande overall eller liknande.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende/ Färg:

Vit eller pigmenterad vätska

Lukt:

Svag lukt

Densitet:

1.350 kg / m³

pH i brukslösning:

12,8 %

Löslighet:

Kalciumhydroxid 0,2 g/l vid 0°C

Smältpunkt:

> 1.000 °C

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet:

Produkten är stabil vid frostfri lagring.

Vid blandning med vatten bildas kalciumhydroxid som är frätande.

Reaktivitet:

Exponerad i luft hårdnar produkten.

11. Toxikologisk information

Långvarig kontakt med Kalkfärg Special på oskyddad hud kan ge frätskador.
Stänk från färdigblandad produkt kan snabbt ge upphov till allvarlig ögonskada.
Kan vara farligt vid förtäring.

12. Ekotoxikologisk information

Produkten har ingen känd ekotoxikologisk inverkan.

13. Avfallshantering

Produkt deponeras som byggnadsavfall enligt lokala föreskrifter.

14. Transportinformation

Transporteras i plasthink. Ej klassat som farligt gods vid transport.
Skyddas mot frost.

15. Gällande bestämmelser

Sammansättning:	Kalciumhydroxid 20 – 40 %
R-fraser:	R 34 Frätande. R 41 Risk för allvarlig ögonskada. R 21/22 Farligt vid hudkontakt och förtäring.
S-fraser:	S 2 Förvaras oåtkomligt för barn och i sin originalförpackning. S 24 Undvik kontakt med huden. S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S 36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

16. Övrig information

Informationen om denna produkt är baserad på nuvarande kunskap och tillgänglig information.
All information ges i god tro, men utan garanti och är enligt vår uppfattning fullständig och korrekt.
Det åligger användaren att själv förvissa sig om att produkten används på rätt sätt.